

Rho 512R Plus/LED

Rho 312R Plus/LED

Technical Specifications

Drucksystem:

Rolle-zu-Rolle-Transportsystem mit Quadro® Array-Technologie.
Motorische Einstellung des Abstands von Medium und Druckkopf

Auflösung:

bis zu 1.200 dpi

Produktivität:

Rho 512R: Boost-Modus bis zu 364 m²/h
Rho 312R: Boost-Modus bis zu 305 m²/h

Produktionsmodus (mit PO):

Rho 512R: bis zu 152 m²/h
Rho 312R: 130 m²/h

UV-Härtungstechnologie:

LED- oder Lichtbogenlampen

Farben:

Standard: CMYK
Optional: Helles Cyan, Helles Magenta, Helles Schwarz, Weiß, PCA-Tinten auf Anfrage

Tinten:

Durst Roll LED, Rho Roll UV, mit Greenguard Gold zertifiziert

Identifikationssystem für Tintennachfüllung:

Integriertes Identifikationssystem für die Tintennachfüllung zur Vermeidung von falscher Tintenzufuhr

Maximale Druckbreite:

Rho 512R: 500 cm
Rho 312R: bis zu 320 cm

Maximale Materialbreite:

Rho 512R: 520 cm
Rho 312R: bis zu 330 cm

Maximaler Rollendurchmesser:

Rho 512R: 350 mm
Rho 312R: Standard 350 mm
Große Rolle 540 mm

Maximale Material-Dicke:

2 mm, materialabhängig

Maximales Rollengewicht:

Rho 512R: bis zu 270 kg
Rho 312R: Standard 350 kg
Große Rolle 480 kg

Optionen:

Wartungsarme Schneidevorrichtung, Mehrrollen-, Doppelseitendruck, Textildruck-Ausrüstungssatz, CCD-Kamera zur Doppelseitenregistrierung für Rho 312R, Großrollenabwickler für Rho 312R, Hapt Print/Spotglanz
