

Rho 512R Plus/LED

Rho 312R Plus/LED

Technical Specifications

Système d'impression:

Système de transport sur rouleaux avec technologie Quadro® Array.
Réglage motorisé de la distance entre le média et la tête d'impression

Résolution:

Jusqu'à 1200 dpi

Productivité:

Rho 512R: Mode boost jusqu'à 364 m²/h

Rho 312R: Mode boost jusqu'à 305 m²/h

Mode de production avec PO:

Rho 512R : 152 m²/h Rho 312R : 130 m²/h

Technologie de séchage UV:

LED ou ampoules

Options de couleur:

Normes : CMYK

Optionnel: cyan clair, magenta clair, noir clair, encres PCA sur demande

Encres:

Durst Roll LED, Rho Roll UV, certifiées Greenguard Gold

Système d'identification de recharge d'encre:

Système d'identification de recharge d'encre intégré pour éviter les erreurs de recharge d'encre

Largeur maximale d'impression:

Rho 512R: 500 cm

Rho 312R: jusqu'à 320 cm

Largeur maximale de matériaux:

Rho 512R: 520 cm

Rho 312R: jusqu'à 330 cm

Diamètre maximal des rouleaux:

Rho 512R: 350 mm

Rho 312R: Standard 350 mm

Gros rouleau 540 mm

Épaisseur maximale du matériau:

2 mm, selon le matériau

Poids maximal des rouleaux:

Rho 512R: jusqu'à 270 kg

Rho 312R: Standard 350 kg

Gros Rouleau 480 kg

Options:

dispositif de coupe nécessitant peu d'entretien, multiple rouleau, impression double face, kit d'impression textile, caméra CDD pour l'enregistrement double face, enrouleur pour la RHO 312R Big Roll, hapt print/brillance pour la Rho 312R
